

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЙКУ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ



СВЧ обеспечивает сверхширокополосные системы усилителей мощности для установки в стойку с выходной мощностью от 50 Вт до 2000 Вт для приложений, включающих тестирование EMC, связь и замену TWT. Встроенная схема мониторинга помогает этим системам усилителей мощности выдерживать любые неисправные условия работы, такие как перегрузка, несоответствие нагрузки и тепловая перегрузка. Цифровые интерфейсы, такие как Ethernet и RS232 / RS422, доступны для дистанционного включения / выключения и управления уровнем мощности. Усилители мощности, монтируемые в стойку, можно классифицировать следующим образом:

№ Модели	Частота (MHz)		Рвых (Watts)	Усиление мощности (dB)	АС Входная мощность	Размер (mm)	Частотный диапазон (band)
	Мин.	Макс.					
MD0001003U53A	1,5	30	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	HF
MD0001003U57A	1,5	30	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0001003U60A	1,5	30	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+4U	
MD000101U54A	1	100	250	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	VHR
MD000101U57A	1	100	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+2U	
MD00201U53A	20	100	200	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	VHR
MD00201U57A	20	100	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD00201U62A	20	100	1500	62	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+5U	
MD00202U60A	20	200	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+4U	VHR
MD0204U57A	225	400	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	UHF
MD0204U60A	225	400	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+5U	
MD0105U54A	100	500	250	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 3U	UHF
MD0105U57A	100	500	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0105U60A	100	500	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+5U	
MD002052U54A	20	520	300	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF

MD002052U57A	20	520	500	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	UHF
MPR810U57A	791	821	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MPR820U57A	806	825	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MPR860U57A	850	870	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MPR880U57A	861	894	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MPR920U57A	890	960	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MD00210U51A	20	1000	125	51	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MD00210U53A	20	1000	200	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	
MD00210U60A	20	1000	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+5U	
MD00810U53A	80	1000	200	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MD00810U57A	80	1000	500	58	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD00810U60A	80	1000	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+5U	
MD0410U53A	400	1000	200	54	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	UHF
MD0410U55A	400	1000	500	58	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+2U	
MD0410U60A	400	1000	1000	61	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	
MD0512U53A	500	1200	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	L
MD0512U57A	500	1200	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0512U60A	500	1200	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	
MPR1400U57A	1200	1600	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	L
MPR1400U60A	1200	1600	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	
MPR1800U57A	1710	1880	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	L
MD0820U50A	800	2000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	L
MD0820U53A	800	2000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	
MD0820U57A	800	2000	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	
MD0820U60A	800	2000	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U+3U	
MD1020U50A	1000	2000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	

MD1020U53A	1000	2000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	L
MD1020U55A	1000	2000	300	55	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	
MD1020U57A	1000	2000	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MPR2000U57A	1800	2200	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MPR2000U60A	1800	2200	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	
MD0723U53A	700	2300	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0723U57A	700	2300	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0525U51A	500	2500	125	51	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0525U53A	500	2500	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	
MD0525U57A	500	2500	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0825U50A	800	2500	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	S
MD0825U53A	800	2500	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	
MD0825U57A	800	2500	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	
MPR2400U57A	2300	2500	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0527U50A	500	2700	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0527U53A	500	2700	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	
MD0527U57A	500	2700	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MPR2500U57A	2300	2700	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	S
MPR2600U57A	2500	2700	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	S
MD0830U50A	800	3000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0830U53A	800	3000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	
MD0830U57A	800	3000	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	
MD0830U60A	800	3000	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U+3U	
MD1030U50A	1000	3000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD1030U53A	1000	3000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD1030U57A	1000	3000	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD1030U60A	1000	3000	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	

MPR2900U57A	2700	3100	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MPR2900U60A	2700	3100	1000	60	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U+3U	
MD0732U53A	700	3200	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	S
MD0732U57A	700	3200	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	
MD0738U50A	700	3800	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD0738U53A	700	3800	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	
MD0738U57A	700	3800	500	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	
MD2040U47A	2000	4000	50	47	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	S
MD2040U50A	2000	4000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19",4U	
MD2040U53A	2000	4000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD0842U47A	800	4200	50	47	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	C
MD0842U50A	800	4200	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD1060U50A	1000	6000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	C
MD2060U49A	2000	6000	80	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	C
MD2060U53A	2000	6000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD2560U47A	2500	6000	50	47	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	C
MD2560U50A	2500	6000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD2560U53A	2500	6000	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	
MD3060U50A	3000	6000	100	50	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	C
MPR6300U55A	6000	6600	300/PW=100us DC=10%	55	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	C
MPR6800U55A	6400	7200	300/PW=100us DC=10%	55	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	C
MPR8600U55A	7600	9600	500/PW=100us DC=10%	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	X
MPR8600U60A	7600	9600	1000/PW=100us DC=5%	60	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U+4U	
MPR9200U55A	8900	9600	300/PW=100us DC=5%	55	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	X
MPR9200U57A	8900	9600	500/PW=100us DC=10%	57	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	X
MPR9200U60A	8900	9600	1000/PW=100us DC=5%	60	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	

MPR9300U53A	9100	9600	200/PW=100us DC=5%	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	X
MPR9500U60A	9000	10000	1000/PW=100us DC=5%	60	100~260VAC, 50/60Hz	19",5U	X
MP14900U53A	14400	15400	200	53	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	Ku
MD60180U43A	6000	18000	20	43	100~260VAC, 50/60Hz	19", 4U	Ku
MD60180U47A	6000	18000	50	47	100~260VAC, 50/60Hz	19", 5U	