



ARMA

ДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Наименование	Частота (MHz)		Количество выходов	Вносимые потери (dB) Норм.	Изоляция (dB) Норм.	Амплитудный баланс (dB) Норм.	Фазовый баланс (°) Норм.	КСВ Вх/Вых	Размер (mm) (mm)	Частотный диапазон (band)
	Мин.	Макс.								
OC-PD05-2K1-4W08L	500	2000	4	0,8	18	±0.4	±5	1.6:1	70 x 60 x 10	L
OC-PD1-2K1-4W08L	1000	2000	4	0,8	18	±0.4	±5	1.6:1	70 x 60 x 10	L
OC-PD2-6K1-2W05L	2000	6000	2	0,5	18	±0.3	±3	1.5:1	30 x 20 x 10	C
OC-PD2-18K1-2W1L	2000	18000	2	1	15	±0.5	±5	2.0:1	48 x 28 x 10	Ku
OC-PD6-18K1-2W08L	6000	18000	2	0,8	15	±0.4	±4	1.6:1	30 x 20 x 10	Ku
OC-PD18-26K1-2W1.5L	18000	26500	2	1,5	15	±0.5	±8	2.0:1	30 x 14 x 10	K
OC-PD18-40K1-2W2L	18000	40000	2	2	10	±1.1	±10	2.3:1	30 x 14 x 10	Ka
OC-PD18-40K1-4W3L	18000	40000	4	3	10	±1.2	±12	2.3:1	31 x 20 x 10	
OC-PD26.5-40K1-2W2L	26500	40000	2	2	11	±1.0	±9	2.3:1	30 x 14 x 10	Ka